

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrábajú sa nasledujúce typy uzáverov :

Označenie uzáverov	U8 – 1 P U8 – 1 L
Svetlosť zárubne v mm (š x v)	1 800 x 2 100
Tlaková odolnosť	0,83 MPa
Plynotesnosť	0,83 MPa
Max. doba zatvárania	Prvá fáza (privretie krídla) 30 sec. Druhá fáza (dotiahnutie krídla skrutkami) 300 sec.
Obsluha	2 osoby
Celková hmotnosť v kg	2 463

Označenie uzáverov	U8 – 2 P U8 – 2 L
Svetlosť zárubne v mm (š x v)	2 400 x 2 100
Tlaková odolnosť	0,83 MPa
Plynotesnosť	0,83 MPa
Max. doba zatvárania	Prvá fáza (privretie krídla) 30 sec. Druhá fáza (dotiahnutie krídla skrutkami) 300 sec.
Obsluha	2 osoby
Celková hmotnosť v kg	2 680

Označenie uzáverov	U8 – 3 P U8 – 3 L
Svetlosť zárubne v mm (š x v)	3 000 x 2 500
Tlaková odolnosť	0,83 MPa
Plynotesnosť	0,83 MPa
Max. doba zatvárania	Prvá fáza (privretie krídla) 30 sec. Druhá fáza (dotiahnutie krídla skrutkami) 300 sec.
Obsluha	3 osoby
Celková hmotnosť v kg	3 582

**Poznámka k tabuľke:**

U - uzáver

8 - tlaková odolnosť